



Vše důležité na jednom místě

1. Ihned po zabudování během stavebních prací: Olepit schválenou lepicí páskou a okno uvést do polohy „vyklopeno“
2. Po stavebních pracích: Kontrola případných poškození oken
3. Lehká poškození povrchu laku: Ošetřit lazurou ZOBEL Schutzlasur
4. První čištění: Nejdříve po šesti až osmi týdnech prostředkem ZOBEL Reiniger, následně aplikace ZOBEL Schutzemulsion
5. Udržovací opatření po šesti měsících nebo u chráněných konstrukcí jako např. dřevohliníková okna každé dva roky: Použití prostředku ZOBEL Schutzemulsion
6. Vždy po jednom roce: Kontrola všech oken; případná poškození opravit lazurou ZOBEL Schutzlasur a následně ošetřit prostředkem ZOBEL Schutzemulsion

Pokyny pro ošetření

Údržba dřevěných oken a dveří
 sadou ZOBEL Pflegeset

»S minimálními
 náklady maximální
 životnost a
 funkčnost stavebních
 prvků.«



Zobel Chemie GmbH
 Weinsheimer Straße 59 · D-67547 Worms
 Telefon: +49 (0) 6241 30020 · Fax: +49 (0) 6241 37690
 E-Mail: info@zobel-coatings.de

www.zobel-coatings.de

Abby dřevo dlouho žilo!

Dřevo je stavební hmota s dlouhou historií a budoucností, dýchá a žije. Ochrana před venkovními vlivy jako vítr a vlhkost rozhoduje o životnosti této suroviny. Díky více vrstevným výstavbám povrchových úprav ZOBEL laků a lazur jsme vytvořili podmínky proto, aby si Vaše dřevěná okna, dveře a brány při správném ošetřování a údržbě zachovala po dlouhou dobu svou zvláštní kvalitu. K udržení hodnoty se doporučuje provádět čištění a údržbu minimálně 1 až 2x ročně. U čerstvě povrchově upravených oken si dejte čas: tato byste měli čistit výhradně produktem ZOBEL Reiniger a to až po uplynutí nejméně šesti až osmi týdnů. Ve Vaší sadě ZOBEL Pflegeset naleznete vše co je zapotřebí pro zachování dlouhé kvality Vašich dřevěných oken, dveří a vrat.

Úplně jednoduché optimální čištění

Prvotní hrubé čištění se provádí vlákna nepouštějící utěrkou a teplou vodou. V případě potřeby je možno přidat jemný neutrální čistič. Následně se nanese na okno produkt ZOBEL Reiniger a nechá krátce působit, následně se vše setře přiloženou houbičkou a čistou vodou.

Péče o rám a křídlo v jednom okamžiku.

Proto, aby bylo dosaženo optimální ochrany oken a brilance barevného odstínu zůstala dlouho zachována, doporučujeme povrch oživit 1 - 2x ročně. Použitím ošetřovacího produktu dosáhnete perfektně ochráněného a opticky bezvadného povrchu, protože tento uzavře všechny mikrotrhliny. Produkt ZOBEL Schutzemulsion se nanáší na oschlý povrch v tenké rovnoměrné vrstvě čistou houbičkou. Zaschlý povrch se následně vyleští hadříkem. Je třeba vzít v potaz rozdíly v lesku pro případ speciálních v matu provedených konečných povrchových úprav.

Odstranění lehkých poškození není žádný problém.

Malá mechanická poškození (např. po spadu krup) trhlinky a škrábance (v průměru do 2 cm) můžete bez problémů odstranit. Postižené místo lehce rozbrousit a následně ošetřit produktem ZOBEL Schutzlasur.

Občas je potřeba i renovace povrchu oken

Všechny povrchy, zvláště ty ve spodní čtvrtině oken, ale i hrany, po kterých teče voda, by měly být s pravidelností kontrolovány a pokud je to zapotřebí opatřeny renovačním nátěrem za použití ZOBEL laků a lazur.